

## Produktdatenblatt:


# Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel

## Langes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

### Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz  
nicht durchgehend isolierend  
Material: Messing vernickelt  
Dichtung: TPE  
O-Ring: NBR  
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
Schutzart: IP68  
Gewinde (G): Pg 21  
Minimaler Klemmbereich: 6.7 mm  
Maximaler Klemmbereich: 9.0 mm  
Anzahl Kabel: 2  
Schlüsselweite: 30 mm  
Masswert (H): 28 mm  
Gewindelänge (L): 12 mm



|              |               |
|--------------|---------------|
| Artikel-Nr.: | 1311.21.2.090 |
| EAN:         | 7611614139104 |
| Versand:     | 25            |

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 21 |
| Schlüsselweite: | 30 mm |
| Masswert H:     | 28 mm |
| Gewindelänge L: | 12 mm |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 6.7 mm              |
| Klemmbereich max.: | 9 mm                |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung

|               |      |
|---------------|------|
| Gewindeart:   | Pg   |
| Gewindelänge: | lang |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
|-------------------------|--------|



Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 100 °C

---