

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® ottone per temperature alte

## Filetto di raccordo corto metrico

### Tipo di omologazione: Progress MS HT

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1000.25.92</b> |
| E-No:                 | 121069638         |
| EAN:                  | 7611614164762     |
| Spedizione:           | 25                |

### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M25x1.5 |
| Apertura chiave:         | 30 mm   |
| Valore di misura H:      | 28 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 7 mm    |

### Collegamenti / Introduzioni

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.:         | 16 mm                     |
| Campo di serraggio max.:              | 20.5 mm                   |
| Campo di serraggio con ingresso min.: | 12.5 mm                   |
| Campo di serraggio con ingresso max.: | 16 mm                     |
| Tecnica di serraggio:                 | Tecnologia a compressione |

### Dotazione


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | breve   |

### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP69                  |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                                 | Sì                    |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 200 °C |



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione