

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® messing voor hoge temperaturen

## Lange metrische aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress MS HT

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- 1) metrische stap



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Artikelnummer:          | 1100.10.91.040 |
| EAN:                    | 7611614132037  |
| Verpakkingshoeveelheid: | 50             |

### Afmetingen / Vorm

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Schroefdraad:         | M10x1.5 |
| Sleutelwijdte:        | 13 mm   |
| Afmeting H:           | 15 mm   |
| Schroefdraadlengte L: | 10 mm   |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Klembereik min.: | 3 mm               |
| Klembereik max.: | 4 mm               |
| Klemtechniek:    | Compressietechniek |

### Uitrusting


|                     |          |
|---------------------|----------|
| Type schroefdraad:  | metrisch |
| Schroefdraadlengte: | lang     |

### Keuringen / Certificeringen

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Beschermingsklasse:                | IP69                  |
| Beschermingsklasse met voorwaarde: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 200 °C |



Montage-instructies



Planningsgegevens