

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® messing voor hoge temperaturen

## Lange metrische aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress MS HT

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- 1) metrische stap



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Artikelnummer:</b>   | <b>1100.12.91.065</b> |
| EAN:                    | 7611614132068         |
| Verpakkingshoeveelheid: | 50                    |

### Afmetingen / Vorm

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Schroefdraad:         | M12x1.5 |
| Sleutelwijdte:        | 15 mm   |
| Afmeting H:           | 17 mm   |
| Schroefdraadlengte L: | 10 mm   |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Klembereik min.: | 5 mm               |
| Klembereik max.: | 6.5 mm             |
| Klemtechniek:    | Compressietechniek |

### Uitrusting


|                     |          |
|---------------------|----------|
| Type schroefdraad:  | metrisch |
| Schroefdraadlengte: | lang     |

### Keuringen / Certificeringen

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Beschermingsklasse:                | IP69                  |
| Beschermingsklasse met voorwaarde: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                               | Ja                    |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 200 °C |



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens