

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® messing voor hoge temperaturen

## Korte PG-aansluitschroefdraad

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd



**Artikelnummer:** [1000.07.91.050](#)

**EAN:** 7611614164366

**Verpakkingshoeveelheid:** 50

### Afmetingen / Vorm

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Schroefdraad:         | Pg 7  |
| Sleutelwijdte:        | 15 mm |
| Afmeting H:           | 17 mm |
| Schroefdraadlengte L: | 6 mm  |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Klembereik min.: | 3.5 mm             |
| Klembereik max.: | 5 mm               |
| Klemtechniek:    | Compressietechniek |

### Uitrusting


|                     |          |
|---------------------|----------|
| Type schroefdraad:  | metrisch |
| Schroefdraadlengte: | kort     |

### Keuringen / Certificeringen

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Beschermingsklasse:                | IP69                  |
| Beschermingsklasse met voorwaarde: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 200 °C |



Montage-instructies



Planningsgegevens