

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing voor hoge temperaturen

Lange metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS HT

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd



Artikelnummer:	1100.63.92
EAN:	7611614132211
Verpakkingshoeveelheid:	5

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M63x1.5
Sleutelwijdte:	70 mm
Afmeting H:	37 mm
Schroefdraadlengte L:	14 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	46 mm
Klembereik max.:	52 mm
Klembereik met inlaat min.:	40 mm
Klembereik met inlaat max.:	46 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	lang

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	200 °C



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens