

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® messing voor hoge temperaturen

## Lange PG-aansluitschroefdraad

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd



**Artikelnummer:**  **1100.21.91.205**

**EAN:** 7611614132297

**Verpakkingshoeveelheid:** 25

### Afmetingen / Vorm

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Schroefdraad:         | Pg 21 |
| Sleutelwijdte:        | 30 mm |
| Afmeting H:           | 28 mm |
| Schroefdraadlengte L: | 12 mm |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Klembereik min.: | 16 mm              |
| Klembereik max.: | 20.5 mm            |
| Klemtechniek:    | Compressietechniek |

### Uitrusting


|                     |      |
|---------------------|------|
| Type schroefdraad:  | Pg   |
| Schroefdraadlengte: | lang |

### Keuringen / Certificeringen

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Beschermingsklasse:                | IP 69                 |
| Beschermingsklasse met voorwaarde: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 200 °C |



Montage-instructies



Planningsgegevens