

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

Langes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: FPM
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): Pg 48
Klemmbereich min.: 43.0 mm
Klemmbereich max.: 49.0 mm
Schlüsselweite: 65 mm
Masswert (H): 37 mm
Gewindelänge (L): 15 mm

Artikel-Nr.: **1100.48.91.490**

EAN: 7611614132334

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde: Pg 48

Schlüsselweite: 65 mm

Masswert H: 37 mm

Gewindelänge L: 15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 43 mm

Klemmbereich max.: 49 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 200 °C



Montageanleitungen



Planungsdaten