

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone con inserto di tenuta senza foratura

Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico senza foro
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.
- Gli inserti di tenuta senza foro possono essere lavorati bene se prima sono stati congelati ad almeno -25°C.



Numero Ordine:  **1000.08.30**

E-No: 121144108

EAN: 7611614131467

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

filetto: M8x1.25

Apertura chiave: 11 mm

Valore di misura H: 14 mm

Lunghezza filettatura L: 5 mm

Collegamenti / Introduzioni

Campo di serraggio max.: 5 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione: IP 69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione