

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® laiton avec joint sans perçage

## Filet de raccordement métrique court

- Joint en une partie sans perçage
- Isolation non-traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.
- Les inserts d'étanchéité sans trou peuvent être facilement traités s'ils ont été préalablement congelés à au moins -25°C.



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1000.09.30</b> |
| EAN:                    | 7611614131580     |
| Expédition:             | 50                |

### Dimensions / Forme

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Filetage:               | Pg 9  |
| Ouverture de clé:       | 18 mm |
| Valeur de mesure H:     | 22 mm |
| Longueur du filetage L: | 6 mm  |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage max.: | 10.5 mm                  |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP 69                 |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |



Instructions de montage



Données de planification