

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing met afdichtingselement zonder boring

Korte metrische stap

- Enkelvoudig afdichtingselement zonder boring
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.
- Afdichtingselementen zonder boring kunnen heel gemakkelijk verwerkt worden wanneer ze vooraf worden afgekoeld tot -25°C.



Artikelnummer: **1000.29.40.30**

EAN: 7611614131672

Verpakkinghoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: Pg 29

Sleutelwijdte: 46 mm

Afmeting H: 31 mm

Schroefdraadlengte L: 8 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik max.: 33 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: kort

Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP 69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C



Montage-instructies



Planningsgegevens