

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Dichteinsatz ohne Bohrung

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Für hohe Temperaturen
- Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde
- Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten, wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

Artikeldaten

Für hohe Temperaturen
Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: FPM, ohne Bohrung
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): M10x1.5
Maximaler Klemmbereich: 6.0 mm
Schlüsselweite: 13 mm
Masswert (H): 15 mm
Gewindelänge (L): 5 mm

Artikel-Nr.:	1000.10.30.91
E-Nr:	121145208
EAN:	7611614131740
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	M10x1.5
Schlüsselweite:	13 mm
Masswert H:	15 mm
Gewindelänge L:	5 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich max.:	6 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C