Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel



Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

· Einteiliger Dichteinsatz
· Nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde (G): Pg 9
Flachkabel min. Dimension: 7.3x2.5
Flachkabel max. Dimension: 9.0x4.2
Schlüsselweite: 18 mm
Masswert (H): 22 mm
Gewindelänge (L): 6.0 mm



Artikel-Nr.:	**1300.09.090.042**
EAN:	7611614129518
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	Pg 9
Schlüsselweite:	18 mm
Masswert H:	22 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Flachkabel max. Ø:	9.0x4.2 mm
Flachkabel min. Ø:	7.3x2.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Material / Farbe

Werkstoff:	Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C

Montageanleitungen

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:	100 °C