Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel



Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

· Einteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde (G): Pg 16
Flachkabel min. Dimension: 10.5x2.5
Flachkabel max. Dimension: 13.0x5.0
Schlüsselweite: 24 mm
Masswert (H): 23 mm
Gewindelänge (L): 6.0 mm



Artikel-Nr.:	**1300.16.130.050**
EAN:	7611614129594
Versand:	50

Maße / Form

Gewinde:	Pg 16
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	23 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Flachkabel max. Ø:	13.0x5.0 mm
Flachkabel min. Ø:	10.5x2.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Material / Farbe

Werkstoff:	Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68

Montageanleitungen

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb	
Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C