Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel



Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

· Einteiliger Dichteinsatz
· Nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde (G): Pg 29
Flachkabel min. Dimension: 23.5x6.0
Flachkabel max. Dimension: 26.5x9.0
Schlüsselweite: 46 mm
Masswert (H): 31 mm
Gewindelänge (L): 8.0 mm



Artikel-Nr.:	**1300.29.265.090**
EAN:	7611614129655
Versand:	25

Maße / Form

Gewinde:	Pg 29
Schlüsselweite:	46 mm
Masswert H:	31 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Flachkabel max. Ø:	26.5x9.0 mm
Flachkabel min. Ø:	23.5x6.0 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Material / Farbe

Werkstoff:	Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C

Montageanleitungen

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:	100 °C