Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel



Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

· Einteiliger Dichteinsatz
· Nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde (G): Pg 48
Flachkabel min. Dimension: 42.0x10.0
Flachkabel max. Dimension: 46.0x14.0
Schlüsselweite: 65 mm
Masswert (H): 37 mm
Gewindelänge (L): 11.0 mm



Artikel-Nr.:	**1300.48.460.140**
EAN:	7611614129754
Versand:	10

Maße / Form

Gewinde:	Pg 48
Schlüsselweite:	65 mm
Masswert H:	37 mm
Gewindelänge L:	11 mm

Anschlüsse / Einführungen

Flachkabel max. Ø:	46.0x14.0 mm
Flachkabel min. Ø:	42.0x10.0 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Material / Farbe

Werkstoff:	Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C

Montageanleitungen

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:	100 °C