

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68
Gewinde (G): Pg 42
Flachkabel min. Dimension: 36.5x2.5
Flachkabel max. Dimension: 40.0x6.0
Schlüsselweite: 55 mm
Masswert (H): 34 mm
Gewindelänge (L): 15 mm

Artikel-Nr.: **1301.42.400.060**

EAN: 7611614130026

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde: Pg 42
Schlüsselweite: 55 mm
Masswert H: 34 mm
Gewindelänge L: 15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Flachkabel max. Ø: 40.0x6.0 mm
Flachkabel min. Ø: 36.5x2.5 mm
Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart: Pg
Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C
Einsatztemperatur max.: 100 °C



Montageanleitungen



Planungsdaten