

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® messing met speciale buitenschroefdraad

## Speciale lange aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress MS L

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Andere afmetingen op aanvraag



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Artikelnummer:</b>   | <b>1100.25.50</b> |
| EAN:                    | 7611614124131     |
| Verpakkingshoeveelheid: | 10                |

### Afmetingen / Vorm

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Schroefdraad:         | M25x1.5  |
| Sleutelwijdte:        | 36/30 mm |
| Afmeting H:           | 28 mm    |
| Maatwaarde L1:        | 40 mm    |
| Schroefdraadlengte L: | 50 mm    |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Klembereik min.:            | 16 mm              |
| Klembereik max.:            | 20.5 mm            |
| Klembereik met inlaat min.: | 12.5 mm            |
| Klembereik met inlaat max.: | 16 mm              |
| Klemtechniek:               | Compressietechniek |

### Uitrusting


|                     |          |
|---------------------|----------|
| Type schroefdraad:  | metrisch |
| Schroefdraadlengte: | lang     |

### Keuringen / Certificeringen

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Beschermingsklasse:                | IP 69                 |
| Beschermingsklasse met voorwaarde: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                               | Ja                    |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 100 °C |



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens