

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing met speciale buitenschroefdraad

Speciale lange aansluitschroefdraad

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Andere afmetingen op aanvraag



Artikelnummer:	1100.11.50
EAN:	7611614124162
Verpakkingshoeveelheid:	10

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	Pg 11
Sleutelwijdte:	27/21 mm
Afmeting H:	21 mm
Maatwaarde L1:	40 mm
Schroefdraadlengte L:	50 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	8.5 mm
Klembereik max.:	12 mm
Klembereik met inlaat min.:	5.5 mm
Klembereik met inlaat max.:	8.5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	Pg
Schroefdraadlengte:	lang

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP 69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C



Montage-instructies



Planningsgegevens