

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing mit speziellem Anschlussgewinde

## Speziell langes Anschlussgewinde

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

### Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Dichtung: TPE  
 O-Ring: NBR  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
 Gewinde (G): Pg 13  
 Klemmbereich mit Inlet min.: 8.0 mm  
 Klemmbereich mit Inlet max.: 11.0 mm  
 Minimaler Klemmbereich: 11.0 mm  
 Maximaler Klemmbereich: 15.0 mm  
 Schlüsselweite: 30/24 mm  
 Masswert (H): 23 mm  
 Masswert L1: 40 mm  
 Gewindelänge (L): 50 mm

|              |               |
|--------------|---------------|
| Artikel-Nr.: | 1100.13.50    |
| EAN:         | 7611614124179 |
| Versand:     | 10            |

### Maße / Form


|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewinde:        | Pg 13    |
| Schlüsselweite: | 30/24 mm |
| Masswert H:     | 23 mm    |
| Masswert L1:    | 40 mm    |
| Gewindelänge L: | 50 mm    |

### Anschlüsse / Einführungen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 11 mm               |
| Klemmbereich max.:           | 15 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 8 mm                |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 11 mm               |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |

### Ausstattung

|               |      |
|---------------|------|
| Gewindeart:   | Pg   |
| Gewindelänge: | lang |



Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP 69                 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |