

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit speziellem Anschlussgewinde

Speziell langes Anschlussgewinde

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

Artikeldaten

Speziell langes Anschlussgewinde Pg
 Merkmale: Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): Pg 16
 Klemmbereich mit Inlet min.: 8.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 11.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 11.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 15.0 mm
 Schlüsselweite: 30/24 mm
 Masswert (H): 23 mm
 Masswert L1: 40 mm
 Gewindelänge (L): 50 mm



Artikel-Nr.:	➔ 1100.16.50
EAN:	7611614124186
Versand:	10
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 16
Schlüsselweite:	30/24 mm
Masswert H:	23 mm
Masswert L1:	40 mm
Gewindelänge L:	50 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	11 mm
Klemmbereich max.:	15 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	8 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	11 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	lang



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C