

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutztülle EPDM

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutztülle EPDM

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde Pg
Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: NBR
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Knickschutztülle: EPDM
Schutzart: IP68 / IP69
Gewinde (G): Pg 11
Klemmbereich min.: 6.0 mm
Klemmbereich max.: 8.8 mm
Schlüsselweite: 20 mm
Masswert (H): 24 mm
Masswert T: 45
Gewindelänge (L): 6 mm

Artikel-Nr.: **1011.52**

EAN: 7611614047751

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde:	Pg 11
Schlüsselweite:	20 mm
Masswert H:	24 mm
Masswert T:	45 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	6 mm
Klemmbereich max.:	8.8 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C