

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® messing met knikbeschermingsveer

## Korte metrische stap

### Type goedkeuring: Progress MS FKN

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Volledig isolerend
- 1) metrische stap
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.
- - Korte aansluitschroefdraad met kort enkelvoudig of dubbel afdichtingselement.
- - Lange aansluitschroefdraad met kort of volledig isolerend, enkelvoudig of dubbel afdichtingselement.



**Artikelnummer:**  **1060.10.52.040**

**EAN:** 7611614195087

**Verpakkinghoeveelheid:** 10

### Afmetingen / Vorm

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Schroefdraad:         | M10x1.5 |
| Sleutelwijdte:        | 13 mm   |
| Afmeting H:           | 52 mm   |
| Schroefdraadlengte L: | 5 mm    |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Klembereik min.: | 3 mm               |
| Klembereik max.: | 4 mm               |
| Klemtechniek:    | Compressietechniek |

### Uitrusting


|                     |          |
|---------------------|----------|
| Type schroefdraad:  | metrisch |
| Schroefdraadlengte: | kort     |

### Keuringen / Certificeringen

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Beschermingsklasse:                | IP 69                 |
| Beschermingsklasse met voorwaarde: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                               | Ja                    |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 100 °C |



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens