

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® en laiton avec ressort anti-torsion

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress MS FKN

- Joint en une partie
- Isolation traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.
- - Filet de raccordement court avec joint court en une ou deux parties.
- - Filet de raccordement long avec joint court ou isolant traversant en une ou deux parties.



Réf. d'article : **1060.20.52.110**

EAN: 7611614195179

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Filetage:	M20x1.5
Ouverture de clé:	24 mm
Valeur de mesure H:	86 mm
Longueur du filetage L:	6 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	8 mm
Plage de serrage max.:	11 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP 69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification