

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing met knikbeschermingsveer

Korte metrische stap

Type goedkeuring: Progress MS FKN

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Volledig isolerend
- 1) metrische stap
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.
- - Korte aansluitschroefdraad met kort enkelvoudig of dubbel afdichtingselement.
- - Lange aansluitschroefdraad met kort of volledig isolerend, enkelvoudig of dubbel afdichtingselement.



Artikelnummer:  **1060.25.52.190**

EAN: 7611614195216

Verpakkinghoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M25x1.5
Sleutelwijdte:	30 mm
Afmeting H:	99 mm
Schroefdraadlengte L:	7 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	16 mm
Klembereik max.:	19 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP 69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens