

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton avec ressort anti-cassure

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress MS FKN

- Joint en une partie
- Isolation traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.
- Filet de raccordement court avec joint court en une ou deux parties.
- Filet de raccordement long avec joint court ou isolant traversant en une ou deux parties.



Réf. d'article : **1060.32.52.245**

E-No 121783718

EAN: 7611614195230

Expédition: 5


Dimensions / Forme

Filetage: M32x1.5

Ouverture de clé: 36 mm

Valeur de mesure H: 109 mm

Longueur du filetage L: 8 mm



Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 21 mm

Plage de serrage max.: 24.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP 69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification