

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone con protezione antipiega

Filetto di raccordo corto Pg

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Interamente isolante
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.
- Filetto di raccordi corto con inserto di tenuta corto in uno o due pezzi.
- Filetto di raccordo lungo con inserto isolante corto o continuo a uno o due pezzi di tenuta.



Numero Ordine: **1060.13.52.145**

EAN: 7611614196060

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

filetto: Pg 13

Apertura chiave: 24 mm

Valore di misura H: 86 mm

Lunghezza filettatura L: 6 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 11 mm

Campo di serraggio max.: 14.5 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione: IP 69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione