

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® messing met knikbeschermingsveer

## Korte PG-aansluitschroefdraad

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Volledig isolerend
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.
- - Korte aansluitschroefdraad met kort enkelvoudig of dubbel afdichtingselement.
- - Lange aansluitschroefdraad met kort of volledig isolerend, enkelvoudig of dubbel afdichtingselement.



**Artikelnummer:** **1060.16.52.145**

**EAN:** 7611614196091

**Verpakkinghoeveelheid:** 10

### Afmetingen / Vorm

**Schroefdraad:** Pg 16

**Sleutelwijdte:** 24 mm

**Afmeting H:** 86 mm

**Schroefdraadlengte L:** 6 mm

### Aansluitingen / Invoeringen

**Klembereik min.:** 11 mm

**Klembereik max.:** 14.5 mm

**Klemtechniek:** Compressietechniek

### Uitrusting

**Type schroefdraad:** metrisch

**Schroefdraadlengte:** kort

### Keuringen / Certificeringen


**Beschermingsklasse:** IP 69

**Beschermingsklasse met voorwaarde:** IP 68 (10 bar) / IP69

### Opslag / Installatie / Gebruik

**Gebruikstemperatuur min.:** -40 °C

**Gebruikstemperatuur max.:** 100 °C



Montage-instructies



Planningsgegevens