

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® en laiton avec ressort anti-torsion

Filet de raccordement Pg court

- Joint en deux parties
- Isolation traversante
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.
- - Filet de raccordement court avec joint court en une ou deux parties.
- - Filet de raccordement long avec joint court ou isolant traversant en une ou deux parties.



Réf. d'article : **1060.11.52**

EAN: 7611614196305

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Filetage: Pg 11

Ouverture de clé: 18/21 mm

Valeur de mesure H: 66 mm

Longueur du filetage L: 6 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 8 mm

Plage de serrage max.: 10.5 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 6 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 8 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications


Indice de protection: IP 69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C



Instructions de montage



Données de planification