

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS KB

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS KB
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung B nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): M75x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 50.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 56.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 56.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 63.0 mm
 Schlüsselweite: 80 mm
 Masswert (H): 56 mm
 Gewindelänge (L): 11 mm



Artikel-Nr.: **1800.75.03.630**

EAN: 7611614127682

Versand: 1

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: M75x1.5

Schlüsselweite: 80 mm

Masswert H: 56 mm

Gewindelänge L: 11 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 56 mm

Klemmbereich max.: 63 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 50 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 56 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C