

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing met klembekken

Korte metrische stap

Type goedkeuring: Progress MS KB

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1800.75.03.630**

EAN: 7611614127682

Verpakkinghoeveelheid: 1

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M75x1.5
Sleutelwijdte:	80 mm
Afmeting H:	56 mm
Schroefdraadlengte L:	11 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	56 mm
Klembereik max.:	63 mm
Klembereik met inlaat min.:	50 mm
Klembereik met inlaat max.:	56 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP 69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens