

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton avec mâchoires

Filet de raccordement métrique long

Type d'homologation Progress MS KB

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1800.75.13.630**

EAN: 7611614127927

Expédition: 1

Groupe de prix: 540

Dimensions / Forme

Filetage: M75x1.5

Ouverture de clé: 80 mm

Valeur de mesure H: 56 mm

Longueur du filetage L: 15 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 56 mm

Plage de serrage max.: 63 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 50 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 56 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: long

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP 69


Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification