

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing met klembekken

Korte PG-aansluitschroefdraad

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1800.48.03.490**

EAN: 7611614127576

Verpakkingshoeveelheid: 5

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	Pg 48
Sleutelwijdte:	65 mm
Afmeting H:	51 mm
Schroefdraadlengte L:	11 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	43 mm
Klembereik max.:	49 mm
Klembereik met inlaat min.:	37 mm
Klembereik met inlaat max.:	43 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP 69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C



Montage-instructies



Planningsgegevens