

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken

Langes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): Pg 36
Klemmbereich mit Inlet min.: 26.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 30.5 mm
Minimaler Klemmbereich: 30.5 mm
Maximaler Klemmbereich: 35.0 mm
Schlüsselweite: 50 mm
Masswert (H): 47 mm
Gewindelänge (L): 15 mm

Artikel-Nr.:  **1800.36.13.350**

EAN: 7611614127781

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde: Pg 36

Schlüsselweite: 50 mm

Masswert H: 47 mm

Gewindelänge L: 15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 30.5 mm

Klemmbereich max.: 35 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 26 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 30.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart: Pg

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C