

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing met trompet

Metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS T

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1800.10.32**

EAN: 7611614127187

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm


Schroefdraad: M32x1.5

Sleutelwijdte: 36 mm

Ø A: 50 mm

Afmeting H: 44 mm

Schroefdraadlengte L: 8 mm



Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 21 mm

Klembereik max.: 25.5 mm

Klembereik met inlaat min.: 17 mm

Klembereik met inlaat max.: 21 mm

Klemtechniek: Compressietechniek



Uitrusting

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP 69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C