

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® laiton avec trompette

## Filet de raccordement métrique

### Type d'homologation Progress MS T

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1800.11.17</b> |
| E-No                    | 121411408         |
| EAN:                    | 7611614127200     |
| Expédition:             | 50                |

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M16x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 18 mm   |
| Ø A:                    | 28 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 31 mm   |
| Longueur du filetage L: | 10 mm   |

### Raccords / Entrées

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.:             | 8 mm                     |
| Plage de serrage max.:             | 10.5 mm                  |
| Plage de serrage avec entrée min.: | 6 mm                     |
| Plage de serrage avec entrée max.: | 8 mm                     |
| technique de serrage:              | Technique de compression |

### Équipement


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | long     |

### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP 69                 |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                                 | Oui                   |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |



Instructions de montage



Certificats



Données de planification