

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing met trompet

Metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS T

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer:	1800.10.40
EAN:	7611614127194
Verpakkingshoeveelheid:	10

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M40x1.5
Sleutelwijdte:	46 mm
Ø A:	57 mm
Afmeting H:	46 mm
Schroefdraadlengte L:	8 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	28.5 mm
Klembereik max.:	33 mm
Klembereik met inlaat min.:	24 mm
Klembereik met inlaat max.:	28.5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP 69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens