

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS HT

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS HT
 Einteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: FPM
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): M8x1.25
 Klemmbereich min.: 2.5 mm
 Klemmbereich max.: 3.5 mm
 Schlüsselweite: 11 mm
 Masswert (H): 14 mm
 Gewindelänge (L): 5 mm

Artikel-Nr.:	1000.08.91.035
EAN:	7611614164601
Versand:	50
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	M8x1.25
Schlüsselweite:	11 mm
Masswert H:	14 mm
Gewindelänge L:	5 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	2.5 mm
Klemmbereich max.:	3.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	200 °C