

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: SYNTEC MS

- Einteiliger Dichtring
- nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg

Artikeldaten

Zulassungstyp: SYNTEC MS
 Einteiliger Dichtring
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtring: TPE
 O-Ring: NBR
 Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): M40x1.5
 Klemmbereich min.: 15.0 mm
 Klemmbereich max.: 23.0 mm
 Schlüsselweite: 46 mm
 Masswert (H): 40 mm
 Gewindelänge (L): 8 mm
 UL - Klemmbereich: 17.5-23.0 mm



Artikel-Nr.: **1045.40.230**

EAN: 7611614230061

Versand: 10

Preisgruppe: 550

Maße / Form

Gewinde: M40x1.5

Schlüsselweite: 46 mm

Masswert H: 40 mm

Gewindelänge L: 8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 15 mm

Klemmbereich max.: 23 mm

Klemmbereich UL: 17.5 - 23 mm

Klemmtechnik: Lamellentechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C