

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing


Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): Pg 48
 Klemmbereich mit Inlet min.: 37.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 43.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 43.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 49.0 mm
 Schlüsselweite: 65 mm
 Masswert (H): 37 mm
 Gewindelänge (L): 11.0 mm
 UL - Klemmbereich: 37.0-49.0 mm



Artikel-Nr.: **1060.48**

EAN: 7611614106557

Versand: 10

Preisgruppe: 500

Maße / Form

Gewinde: Pg 48

Schlüsselweite: 65 mm

Masswert H: 37 mm

Gewindelänge L: 11 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 43 mm

Klemmbereich max.: 49 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 37 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 43 mm

Klemmbereich UL: 37 - 49 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C