

Produktdatenblatt:

Geräte-Verbindungsdose mit seitlichen Räumen für Verbindungen

Unterputz-Installationsdosen

- mit seitlichen Räumen für Verbindungen
- von oben 4 x Stegleitung
- Maße nach DIN 49073
- für Rohre 20/25 mm und Leitungen

Geräte-Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff.

Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung 110 mm x 71 mm, Tiefe 49 mm, Kombinationsabstand 71 mm, mit seitlichem Klemmraum
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation, Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 mm (2x 20 mm/25 mm in beiden Stützen, 4 x 20 mm und 4 x 25 mm in der Seitenwand, 2 x 20 mm im Dosenboden), mit 4 Schraubdomen, mit 2 Geräteschrauben



Artikel-Nr.:	⇒ 1069-02
EAN:	4013456120105
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	120

Maße / Form

Produkt Länge:	110 mm
Produkt Breite:	71 mm
Produkt Tiefe:	49 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	12
Für Rohr Ø:	25 mm

Montage / Installation

Montageart:	UP (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
Spezielle Anwendung:	ohne

Ausstattung

Anzahl Schraubdomen:	4
----------------------	---

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----



Zertifikate



Planungsdaten

Mit der innovativen KAISER UP-PLUS-Technik besticht das Unterputz-Programm mit einem PLUS an Verarbeitungskomfort und Flexibilität. Das Programm mit dem praxisgerechten Kombistutzen für schnelle und sichere Kombinationen verfügt mit der

Produktdatenblatt:

Snap-Rast-Kupplung über ein verdrehungssicheres Zusammenstecken bei Kombinationen und sorgt für einen garantierten Normabstand von 71 mm. Die variablen Kombinationsstutzen eignen sich für M20/M25 Rohre, sowie Leitungen und sind Standard für die KAISER Unterputzdosen. Am Dosenumfang sind weitere Einführungen für M20/M25 Rohre und Leitungen, als auch am Dosenboden befindet sich eine Einführung für M20 Rohre oder Leitungen. Vier Schraubdomes und zwei Spreizkrallenfelder bieten sichere und flexible Befestigungsmöglichkeiten für alle Gerätetypen und runden somit das Unterputz-Programm ab.

- Variabler Kombinationsstutzen für Rohre bis 25 mm und Leitungen
- Snap-Rast-Kupplung für verdrehungssicheren und garantierten Norm-Kombinationsabstand von 71 mm
- Flexibel für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung
- Optimaler Installationsraum
- UP-PLUS - mit Abstandstutzen, Tunnelverbinder und KLEMMFIX® für die schnelle und sichere Installation