

## Produktdatenblatt:


# Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Knickschutzfeder

## Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Langes Anschlussgewinde

### Artikeldaten

Einteiliger Dichteinsatz  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2  
 Dichtung: TPE  
 O-Ring: NBR  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
 Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht  
 Gewinde (G): Pg 7  
 Minimaler Klemmbereich: 4.5 mm  
 Maximaler Klemmbereich: 6.0 mm  
 Schlüsselweite: 15 mm  
 Masswert (H): 60 mm  
 Gewindelänge (L): 6 mm



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1080.07.52.060</b> |
| EAN:                | 7611614199375         |
| Versand:            | 10                    |
| Preisgruppe:        | 520                   |

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 7  |
| Schlüsselweite: | 15 mm |
| Masswert H:     | 60 mm |
| Gewindelänge L: | 6 mm  |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 4.5 mm              |
| Klemmbereich max.: | 6 mm                |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Sicherheit / Eigenschaften

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Geschirmte Ausführung (EMV): | Ja |
|------------------------------|----|

### Ausstattung



Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

|                |                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Sehr guter Schirmkontakt über die<br>Kontakthülse bei in der<br>Kabelverschraubung endendem<br>Schirmgeflecht |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |    |
|-------------|----|
| Gewindeart: | Pg |
|-------------|----|

|               |      |
|---------------|------|
| Gewindelänge: | kurz |
|---------------|------|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |       |
|------------|-------|
| Schutzart: | IP 69 |
|------------|-------|

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
|--------------------------|-----------------------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |
|-------------------------|--------|