

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV powerCONNECT Messing

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress EMV powerCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Rostfreier Stahl A2 oder A4
- Anschlussgewinde Pg und NPT

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress EMV powerCONNECT

Bauweise: Zweiteiliger Dichteinsatz

nicht durchgehend isolierend

Material: Messing vernickelt

Dichtung: TPE

O-Ring: NBR

Einsatztemperatur: -60°C / +100°C

Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444

Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69

NEMA Type rating: 4X

Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung 360° mit niedrigstem

Übergangswiderstand und Transferimpedanz

Sehr geringe Bauhöhe

Gewinde (G): M16x1.5

Klemmbereich mit Inlet min.: 6.0 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 8.0 mm

Minimaler Klemmbereich: 8.0 mm

Maximaler Klemmbereich: 10.5 mm

Kabelschirmdurchmesser: 9.3 mm


Innendurchmesser: 8.2 mm

Schlüsselweite: 18 mm

Masswert (H): 28 mm

Gewindelänge (L): 5 mm

Zusätzlicher Hinweis: -



Artikel-Nr.: **1084.17**

EAN: 7611614312552

Versand: 25

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: M16x1.5

Schlüsselweite: 18 mm

Masswert H: 28 mm

Gewindelänge L: 5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 8 mm

Klemmbereich max.: 10.5 mm



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Klemmbereich mit Inlet min.:	6 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	8 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Presshülse

Ausstattung

Eigenschaften:	Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung 360° mit tiefstem Übergangswiderstand und Transferimpedanz. Sehr geringe Bauhöhe.
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C