Produktdatenblatt:

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte, 87 x 87 x 75 mm

Universal-Einbaugehäuse

· 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte
· umlaufende Nut kennzeichnet das maximale Öffnungsmaß

Universal-Einbaugehäuse 2-teilig, für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Universal-Einbaugehäuse nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff mit Mineralfaserplatte.
Grundfläche mind. 80 mm x 80 mm, Tiefe mind. 50 mm
Öffnungsmaß max. 57 x 57 mm
Einbautiefe max. 60 mm
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation,
Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20 mm (8 x 20 mm und 16x für Leitungen in der Seitenwand)

Planungsdaten

Artikel-Nr.:	**1094-22**
EAN:	4013456532151
Versand:	10
Preisgruppe:	120

Maße / Form	
Produkt Länge:	87 mm
Produkt Breite:	87 mm
Produkt Tiefe:	75 mm

Anschlüsse / Einführungen	
Anzahl Einführungen:	24
Für Rohr Ø:	20 mm

Montage / Installation	
Montageart:	UP (Massivbauweise)

Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Installationsraum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der sechs Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand.

· Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr
· Für den Einbau fast aller Formen und Größen
· Mineralfaserplatte ermöglicht individuelle Einbauöffnung