

Produktdatenblatt:

Verbindungskasten mit Deckel, 107 x 107 x 57 mm

Verbindungskästen

- für max. 2 Stromkreise durch Trennwand
- geeignet zum Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschiene TS 35 für Reihenklemmen, Klemmsteine bis 16 mm² usw.
- inklusive Deckel

Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Abzweigkasten nach DIN EN 60670/VDE 0606, aus Kunststoff.
 Installationsöffnung 100 x 100 mm, Einbauöffnung 107 x 107 mm, Tiefe 57 mm, Deckel mit Schraubbefestigung, VDE Ausführung
 Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, für Unterputzinstallation,
 Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 16/20/25 mm (4x 16 mm, 12 x 20 mm. 4x 25 mm und 12x für Leitungen in der Seitenwand), mit 4 Schraubdomen, mit 2 Schrauben



Artikel-Nr.: **1095-91**

EAN: 4013456151406

Versand: 100

Preisgruppe: 120

Maße / Form

Produkt Länge: 107 mm

Produkt Breite: 107 mm

Produkt Tiefe: 57 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 32

Für Rohr Ø: 16 mm

Montage / Installation

Montageart: UP (Massivbauweise)

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja



Zertifikate



Planungsdaten

Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

- Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
- Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten
- Mit Trennwänden zur Stromkreistrengung
- Für den Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschiene TS 35 für Reihenklemmen, LSA+ - Anschlussleisten u. v. m.
- Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation