Produktdatenblatt:

Brandschutzdeckel HWD 30-120

Deckendose HWD 30

· für Geräte-/Geräte-Verbindungs- und Deckendosen HWD 90, HWD 30, HWD 68+, Massivholzdose PROTECT® und B15 PROTECT®
· Feuerwiderstandsklasse entsprechend dem Schutz der Decke oder Wand (F30-F120 bzw. EI30-EI120)
· F30-F120 bzw. EI30-EI120-Funktion in Verbindung mit Geräte-/Geräte-Verbindungsdose HWD 90
· F30 bzw. EI30 Funktion in Verbindung mit Deckenverbindungsdose HWD 30
· F30-F60 bzw. EI30-EI60-Funktion in Verbindung mit der Geräte-/Geräte-Verbindungsdose HWD 68+

Artikel-Nr.:	**1184-94**
EAN:	4013456533431
Verpackung innen / Versand:	10 / 100
Preisgruppe:	192

Montage / Installation

Montageart:	HW (Trockenbau/Leichtbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
Spezielle Anwendung:	Brandschutz

Zulassungen / Zertifizierungen

Feuerwiderstandsklasse:	F 120
Zulassung DIBT:	Z-19.21-1788
VDE:	Ja

Montageanleitungen

Technische Informationen

Planungsdaten

Deckendose HWD 30 für sicheren Brandschutz von F30 (EI30) bis F90 (EI90). Der integrierte Dämmschichtbildner schäumt im Brandfall sofort auf und verschließt die Öffnung in der Decke. Auch in der nachträglichen Installation sorgt die Deckendose HWD 30 für Sicherheit.

· Für Brandschutzdecken F30-F90 bzw. EI30-EI90
· Keine Umkofferung nötig
· Für die Montage von Rauchmeldern, Bewegungsmeldern etc.
· Mit Brandschutzdeckel als Deckenverbindungsdose einsetzbar
· Auch nachträgliche Installation möglich