

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® EMV powerCONNECT Messing

## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress EMV powerCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Rostfreier Stahl A2 oder A4
- Anschlussgewinde Pg und NPT

### Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress EMV powerCONNECT

Material: Messing vernickelt

Dichtung: TPE

O-Ring: NBR

Einsatztemperatur: -60°C / +100°C

Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444

Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69

NEMA Type rating: 4X

Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung 360° mit tiefstem Übergangswiderstand und Transferimpedanz. Sehr geringe Bauhöhe.

Gewinde (G): M50x1.5

Klemmbereich mit Inlet min.: 33.0 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 37.0 mm

Minimaler Klemmbereich: 37.0 mm

Maximaler Klemmbereich: 42.0 mm

Kabelschirmdurchmesser: 38.7


Innendurchmesser: 37.7 mm

Schlüsselweite: 55 mm

Masswert (H): 44.5 mm

Gewindelänge (L): 14 mm

Zusätzlicher Hinweis: -



**Artikel-Nr.:**  **1184.50**

**EAN:** 7611614312606

**Versand:** 10

**Preisgruppe:** 520

### Maße / Form

**Gewinde:** M50x1.5

**Schlüsselweite:** 55 mm

**Masswert H:** 44.5 mm

**Gewindelänge L:** 14 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 37 mm

**Klemmbereich max.:** 42 mm

**Klemmbereich mit Inlet min.:** 33 mm

**Klemmbereich mit Inlet max.:** 37 mm



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Klemmtechnik:  | Kompressionstechnik |
| Kontaktierung: | Presshülse          |

### Ausstattung

|                |                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung 360° mit tiefstem Übergangswiderstand und Transferimpedanz. Sehr geringe Bauhöhe. |
| Gewindeart:    | metrisch                                                                                                                                   |
| Gewindelänge:  | lang                                                                                                                                       |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP 69                 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                     | Ja                    |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |