

Produktdatenblatt:

Betonbau Einbaugehäuse 3D-Betondruck

Betonbau Einbaugehäuse 3D-Betondruck

- Rechteckige Bauform, angepasst an die Schichtstärken (Layer) des 3D-Betondrucks
- Einbauöffnung Ø 68 mm mit Randversenk als Basis für KAISER-Hohlwanddosen
- Seitliche Verbindungskonturen und Sollbruchstellen
- Kombinierbar im Normabstand von 71 mm
- Aufnahme für Wasserwaage
- Seitliche Rohreinführungen
- Ebene Auflagefläche für Einbaugeräte



Artikel-Nr.:  **1200-68**

EAN: 4013456591714

Versand: 50

Preisgruppe: 130



Maße / Form

Produkt Länge: 100 mm

Produkt Breite: 100 mm

Produkt Tiefe: 87 mm



Planungsdaten

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø: 25 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Ortbeton

Das neue Einbaugehäuse 3D-Betondruck für Hohlwanddosen zur Einbindung in den Fertigungsprozess des 3D-Betondruckverfahrens ist eine Produktinnovation und ermöglicht erstmalig eine fach- und normgerechte Elektro-Installation in diesem Einsatzbereich.

- Rechteckige Bauform, angepasst an die Schichtstärken (Layer) des 3D-Betondrucks
- Tiefliegende Betonhalterungen
- Einbauöffnung Ø 68 mm mit Randversenk als Basis für KAISER-Hohlwanddosen
- Seitliche Verbindungskonturen und Sollbruchstellen zum kombinieren mehrerer „Einbaugehäuse“ im normativen Mittenabstand von 71 mm
- Aufnahme für Wasserwaage
- Seitliche Rohreinführungen
- Ebene Auflagefläche für Einbaugeräte