

Produktdatenblatt:

End- und Übergangsstülle Ø 40 mm

End- und Übergangsstüllen, Wand- und Deckenkrümmer 30°

- zum Verbinden von Rohren oder als Deckenauslass
- zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen
- für alle Schalungsarten geeignet

Betonbau, End- und Übergangsstülle, für 40 mm Rohre, mit Putzhaut, 1-teilig, 95 x 65 x 70 mm

End- und Übergangsstülle für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
End- und Übergangsstülle zum Verbinden von Installationsrohren 40 mm oder als Wand- bzw. Deckenauslass, aus Kunststoff, zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen
Sichtbare Fläche nach dem Ausschalen 95 x 65 mm, Länge 95 mm, Breite 65 mm, Tiefe 70 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton



Artikel-Nr.:	↪ 1203-28
EAN:	4013456253117
Verpackung innen / Versand:	10 / 40
Preisgruppe:	130

Maße / Form

Produkt Länge:	95 mm
Produkt Breite:	65 mm
Produkt Tiefe:	70 mm

Anschlüsse / Einführungen

Für Rohr Ø:	40 mm
-------------	-------

Montage / Installation

Montageart:	BB (Massivbauweise)
-------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung:	Ortbeton
----------------------	----------



Technische
Informationen



Planungsdaten

End- und Übergangsstüllen sowie Wand- und Deckenkrümmer 30° zur Sicherung eines durchgängig funktionierenden Leerrohrsystems an Übergangsstellen. Die besonders kleine Bauform der End- und Übergangsstüllen ermöglicht das Auslassen von Leerrohren auch zwischen eng gelegten Bewehrungsseisen ohne diese aufwändig zu bearbeiten. Der optimale Radius der Wand- und Deckenkrümmer sowie die passgenauen Rohraufnahmen vermeiden Stoßkanten an Übergängen und garantieren somit das flexible Einziehen von Leitungen aus beiden Richtungen.

- Kleine Bauform für einfache Installationen zwischen eng gelegten Bewehrungsseisen
- Einfacher Leitungseinzug durch optimalen Krümmerradius
- Installation zur Gegenschalung mit Stützelement und Gegenlager
- 2-teilige Bauform mit stabiler Verrastung
- Einfaches Entfernen der Putzhaut
- Geringe Sichtfläche, sauberes Wand- bzw. Deckenbild