

Produktdatenblatt:

Decken-Verbindungsdose

Universeller Decken- und Wandauslass

- Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung innenseitiger Rohrkürzung
- Erfüllt die Produktnorm EN 60670-21 (Aufhängelast) mit unseren Hakenschrauben 1225-xx
- max. Aufhängelast 50 N (5 kg)

Betonbau, Decken-Verbindungsdose, 2-teilig, Auslassöffnung Ø 35 mm, Tiefe 99 mm, mit Leuchtenhaken-Aufnahme

Decken-Verbindungsdose für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf Schalung
 Betonbaudose, Ausführung als Decken-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff

Installationsöffnung Ø 35 mm, Tiefe 99 mm, integrierte Rohrrückhaltung, mit Aufnahme für Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 (50N), Frontteil ausschlagbar, mit 4 Schraubdomen, ohne Geräteschrauben

Kombinationseinführungen mit Schlagkupplung und Rohreinführungsbegrenzung für Elektroinstallationsrohre (4 x 20/25 mm) und Kombinationseinführungen mit Ausbrechöffnungen für Elektroinstallationsrohre (2 x 20/25 mm und 2 x 25/32 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation Ortbeton



Artikel-Nr.: **1245-62**

EAN: 4013456533196

Verpackung innen / Versand: 10 / 100

Preisgruppe: 130

Maße / Form

Produkt Tiefe: 99 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 8

Für Rohr Ø: 25 mm

Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Spezielle Anwendung: Ortbeton



Zertifikate



Technische
Informationen



Planungsdaten